

1.Seite Justierung Mahlwerk Saeco Incanto SUP 021Y

Ich versuche es mal anhand von Bildern und dem ein oder anderen Kommentar zu erklären, wie man das Mahlwerk einer Incanto SUP 021 Y einstellt.

Bei mir hat's funktioniert, ohne dass ich mein Mahlwerk geschrottet habe.

Garantie gebe ich allerdings keine ab, ob es bei Euch keinen Totalschaden gibt.

Meine Maschine




Zuerst Stromstecker aus der Steckdose, dann öffnet ihr den Deckel vom Bohnenbehälter. Alle Bohnen aus dem Bohnenbehälter, den Rest hab ich mit dem Tischstaubsauger herausgesaugt.



2.Seite

Jetzt die 3 Kreuzschrauben herausschrauben (rote Pfeile). Ihr müsst nicht Acht geben, wie die 2 Einstellräder (grüne Pfeile) stehen, da wir sie beim Zusammenbau wieder in die richtige Stellung bringen.




Jetzt nehmen wir den Gummitrichter (roter Pfeil) heraus, er ist quasi die Dichtung zwischen Bohnenbehälter und dem oberen Mahlstein.




3.Seite

Jetzt seht ihr den oberen Mahlstein (roter Pfeil). Die Markierung (weißer Pfeil) roter Punkt und blauer kurzer Strich spielen erst wieder beim Zusammenbau eine Rolle. Die grünen 12-,3-,6- und 9-Uhr-Stellungen, sind auch nur zur besseren Orientierung da.




Jetzt muss der obere Mahlstein heraus, zuerst den Zahnkranz (roter Pfeil) ganz nach links drehen bis zum Anschlag, die Anschlagschraube (grüner Pfeil) wird dann ungefähr die 9-Uhr-Stellung erreichen. Jetzt vorsichtig am oberen Mahlstein rütteln, etwas schräg stellen und dann sollte er auch an der rechten Zahnstange vorbeikommen. Sollte der Mahlstein sich nicht lösen, einfach das Zahnrad nach rechts drehen (nicht mit Gewalt, Gefühl ist angesagt) bis der Mahlstein etwas lockerer wird, dann sollte es gehen.



4.Seite

Auf diesem Bild hab ich den gemahlten Kaffee der sich unter dem oberen Mahlstein befand schon abgesaugt. Man könnte jetzt noch das Gegenstück (Mahlkegel) vom oberen Mahlstein ausbauen - siehe Torx-Schraube (grüner Pfeil) - **diese zum Öffnen nach rechts drehen** !! Bevor Ihr die Torx-Schraube öffnet, solltet ihr den unten aufgeführten Link lesen! Ich hab zwar keine Bilder vom Ausbau, aber dafür einen Link der den weiteren Ausbau sehr gut beschreibt. Ich gehe davon aus, dass der Verfasser nichts dagegen hat, dass ich den Link hier einstelle.
<http://www.saeco-support-forum.de/faq/Leitfaden/Leitfaden%20zerlegen,%20reinigen,%20justieren%20Mahlwerk%20MDL.pdf>


Der Aufbau der Seite kann etwas dauern.



5.Seite

Jetzt geht's ans Justieren und Zusammenbauen !

Den oberen Mahlstein so einlegen, dass der rote Punkt (weißer Pfeil) auf 3-Uhr-Stellung einrastet.




Jetzt die Anschlagsschraube (grüner Pfeil) ganz herausdrehen.




6.Seite

Wenn ihr den Zahnkranz nach links dreht, springt der obere Mahlstein 3x (innerhalb einer kompletten Umdrehung) zurück zum unteren Mahlkegel, wenn man den roten Punkt vom Zahnkranz als Orientierung nimmt, wird das ungefähr bei der 4-Uhr-Stellung passieren, dann ca. bei der 1-Uhr-Stellung und bei der 8-Uhr-Stellung. Die 8-Uhr-Stellung ist für uns wichtig, nachdem der obere Mahlstein bei ca. 8-Uhr-Stellung wieder zurück zum Kegelstein gerutscht ist, müsst ihr den Zahnkranz nach rechts drehen bis, der rote Punkt vom Zahnkranz auf 3-Uhr-Stellung ist bzw. genau neben dem roten Punkt vom oberen Mahlstein. Jetzt den Zahnkranz 14 Rastungen nach links drehen und die Einstellung ist fertig.



7.Seite

Jetzt wieder die Sicherungsschraube (schwarzer Pfeil) schrauben (eine Spitzzange wäre dabei nicht schlecht, sollte man große Finger haben). Danach die Zahnstange auf der rechten Seite bis zum Anschlag herausziehen - Richtung Wassertank. Dann die Gummidichtung (roter Pfeil) wieder auf den oberen Mahlstein einlegen. Die Verzahnung des Zahnkranzes muss sich nach der Einstellung genau wie auf dem Bild zwischen 6-Uhr-Stellung und 12-Uhr-Stellung befinden.



8.Seite

Jetzt noch den Bohnenbehälter wieder einführen, Achtung auf der Unterseite des Bohnenbehälters ist ein Plastikstift der in das Loch an der Zahnstange gehört (nicht dass der Stift abbricht). Jetzt noch das linke Einstellrad (grüner Pfeil) auf ca. 9 stellen und das rechte Einstellrad (grüner Pfeil) auf Anschlag + stellen, Bohnenbehälter vorsichtig nach unten drücken, die 3 Kreuzschrauben hineinschrauben, Bohnen auffüllen, Maschine einschalten Bohnen mahlen (wenn das Mahlwerk zu lange läuft, Maschine kurz aus und wieder einschalten) nochmals auf mahlen drücken und dann sollte die Maschine die Bohnen wieder fein mahlen. Wenn die Maschine die Bohnen noch feiner mahlen soll, müsst ihr das linke Einstellrad Richtung 0 drehen. In der Gebrauchsanweisung wurde das wohl etwas missverständlich beschrieben.
Viel Spaß noch mit eurer Maschine.

